FEKAPUMP



Погружные дренажные насосы серии FEKAPUMP с поплавковым выключателем предназначены для откачки загрязненной воды с твердыми и волокнистыми включениями. Наличие защиты от перегрузки и высокие напорно-расходные характеристики позволяют применять насосы этой серии в быту, на строительных, промышленных и сельскохозяйственных объектах.

Условия работы: во время работы насос всегда должен быть погружен в перекачиваемую жидкость. Максимальная глубина погружения — 5 метров.

Характеристики

Параметры	*Модель FEKAPUMP*					
	V250F	V450F	V750F	V1100F	V1500F	V2200F
Электрическая сеть, *В; Гц*	220±10 %; 50					
Мощность, *Вт*	250	450	750	1100	1500	2200
Макс. производ-сть, *л/мин*	150	200	300	333	270	700
Напор максимальный, *м*	7,5	8,5	10	9	22	17
Максимальный размер твердых включений во взвеси, *мм*	15	25	25	35	10	20
Присоединительный размер, *дюйм*	1 ½	2	2	2	1 ½	3
Диапазон рабочих температур воды, *°С*	от 0 до +40					
Режим работы	продолжительный					
Внешний диаметр присоединительного штуцера, *мм*	40	50	50	50	40	80
Электродвигатель	с пусковым конденсатором и тепловым реле, помещен в закрытый кожух из нержавеющей стали					
Длина электрокабеля, *м*	5,3	6	6	6	10	6
Степень защиты	IPX8					

Гарантия 2 года

SPA



Дренажные насосы серии SPA предназначены для откачивания чистой или слегка загрязненной воды из погребов, бассейнов, дренажных колодцев и других резервуаров.

Максимальный размер механических включений в перекачиваемой жидкости — 2 мм.

Насосы имеют герметичный корпус из чугуна и всасывающую решетку из нержавеющей стали, оснащены съемным поворотным фланцем, который позволяет присоединять входную магистраль в горизонтальном или вертикальном положении.

Условия работы: частично или полностью погруженные в воду.

Характеристики

Параметры	*Модель SPA*	
	SPA 450	SPA 450 AF
Электрическая сеть, *В; Гц*	220±10 %; 50	
Мощность, *Вт*	450	450
Напор максимальный, *м*	9	10
Потребляемый ток, *А*	2,4	3,4
Макс.производительность, *м³/час*	4,5	14
Диапазон рабочих температур воды, *°С*	от 0 до +35	
Кабель электропитания, *тип*; длина, *м*	H05RN-F, 3×0,75 мм; 6	
Присоединительный размер, *дюйм*	1	2
Поплавковый выключатель	нет	есть
Уровень включения, *см*	–	60
Уровень выключения, *см*	–	15
Степень защиты	IPX8	

Гарантия 1 год

SPSN



Многоступенчатые дренажные насосы серии SPSN предназначены для откачивания чистой или загрязненной воды из подвалов, бассейнов, дренажных колодцев и других резервуаров. Герметичный корпус с защитной решёткой и рабочие колёса изготовлены из нержавеющей стали.

Максимальный размер механических включений в перекачиваемой жидкости — 4 мм.

Условия работы: частично или полностью погруженные в воду (глубина погружения в перекачиваемую жидкость до 5 метров).

Характеристики

Параметры	Модель SPSN				
	550F	750F	1100F	1500F	2200
Электрическая сеть, *В; Гц*	~220±10 %; 50				~380±10 %; 50
Мощность, *Вт*	550	750	1100	1500	2200
Потребляемый ток, *А*	4,3	5,6	6,8	8,5	4,8
Макс.производительность, *м³/час*	9	10	11	12	25
Напор максимальный, *м*	30	34	38	39	40
Диапазон рабочих температур воды, °С	от 0 до +35				
Кабель электропитания, тип; длина, *м*	H07RN-F, 3×1,00 мм; 5				H07RN-F, 4×1,00 мм; 5
Присоединительный размер, *дюйм*	2				
Поплавковый выключатель	есть				нет
Уровень включения, см	45	45	45	60	–
Уровень выключения, см	30	30	30	23	–
Степень защиты	IPX8				

Гарантия 1 год

FEKACUT

Стальной режущий элемент



Фекальные насосы серии FEKACUT с режущим механизмом предназначены для отвода канализационных стоков с волокнистыми включениями, откачки загрязненной воды из затопленных подвалов и водоемов, отвода сточных жидкостей от умывальников, стиральных машин и моечного оборудования, для работы в септиках и небольших очистных сооружениях.

Условия эксплуатации: насос может перекачивать сточные воды, содержащие фекалии и длинноволокнистые включения. Во время работы насос должен быть всегда погружен в перекачиваемую жидкость. Рабочее положение — вертикальное.

Характеристики

Параметры	*Модель FEKACUT*				
	V750DF	V1100DF	V1300DF	V1800DF	V2200DF
Мощность, *Вт*	750	1100	1300	1800	2200
Макс. производительность, *л/мин*	250	230	300	400	520
Напор макс, *м*	7,5	7	12	10	10

Гарантия 2 года

FEKAMAX



Погружные дренажные насосы серии FEKAMAX с фланцевым соединением предназначены для откачивания промышленных стоков заводов, городских очистных сооружений и канализационных станций, строительных и сельскохозяйственных объектов.

Условия эксплуатации: во время работы насос должен быть всегда погружен в перекачиваемую жидкость, минимум на половину своей высоты. Максимальная глубина погружения до 5 метров.

Гарантия 2 года

Московская область, г. Балашиха,
микрорайон Кучино, ул. Центральная, 110

Бесплатный звонок по России

8 800 555 78 28

Техническая поддержка

8 495 734 91 97

www.unipump.ru

UNIPUMP
Насосное оборудование



Дренаж и канализация

NEW

Дренажные насосы серий RAIN, ARTSUB и ARTVORT предназначены для бытового использования и применяются для:
- отведения воды из затопленных помещений;
- откачивания дождевой воды, воды из открытых водоёмов, колодцев, бочек, резервуаров, цистерн, ёмкостей, отстойников и приямков с твёрдым дном и укреплёнными стенками;
- наполнения или осушения бассейнов, ванн и водных аттракционов, обеспечения циркуляции в них воды на непродолжительный период времени;
- полива в садоводстве.

Рабочее колесо — PP0-GF20 (норил) или PA6-GF30 (стеклонаполненный полиамид с добавлением графита).

RAIN



- Модель специально разработана для установки в бочки и другие емкости.
- Телескопическая штанга с гибким изливом.
- Съёмный запорный кран со штуцером для быстрозажимного коннектора, к которому подключается шланг.
- Держатель для фиксации поплавкового выключателя для использования ручного режима работы.
- Встроенный фильтр механической очистки.
- Клапан для удаления воздуха.
- Встроенное термореле.
- Электрический трехжильный кабель с вилкой.

Присоединение: резьба трубная наружная ¾".

Характеристики

Параметр	*Серия RAIN*		
	Q250	Q400	Q550M
Мощность, *Вт*	250	400	550
Макс. напор, *м*	9	11	20
Макс. производительность, *л/мин*	42	67	83
Макс. глубина погружения под зеркало воды, *м*	7		
Температура перекачиваемой жидкости, °С	0...+35		
Параметры электросети	~ 220/230 *В*, 50 *Гц*		
Потребляемый ток, *А*	1,1	1,4	2,1
Длина электрокабеля, *м*	10		
Тип, сечение кабеля, *мм²*	3 × 0,75		
Температура срабатывания теплового реле, °С	≈125		
Степень защиты	IPX8		
Макс. размер механических примесей, *мм*	0,5		
Вес нетто, *кг*	4,36	4,63	4,95

Гарантия 1 год

ARTSUB, ARTVORT



- Встроенный поплавковый выключатель.
- Регулятор уровней включения/отключения.
- Переходник-адаптер в комплекте.
- Клапан для удаления воздуха.
- Встроенное термореле.
- Электрический трехжильный кабель с вилкой.

Присоединение: патрубок с резьбой трубная наружной 1½"; переходник-адаптер «ёлочка» с внутренней резьбой 1½" под шланги 25 мм и 32 мм и участком наружной резьбы 1".

Характеристики

Параметр	*Модель серии ARTSUB*				
	Q250	Q400	Q550	Q750	Q900
Мощность, *Вт*	250	400	550	750	900
Макс. напор, *м*	6	8	8,5	8,5	9,5
Макс. производительность, *л/мин*	100	150	183	217	250
Макс. глубина погружения под зеркало воды, *м*	7				
Температура перекачиваемой жидкости, °С	0...+30				
Параметры электросети	~ 220/230 *В*, 50 *Гц*				
Потребляемый ток, *А*	1,1	1,4	2,1	2,6	3
Длина электрокабеля, *м*	10				
Тип, сечение кабеля, *мм²*	3×0,75				
Температура срабатывания теплового реле, °С	≈125				
Степень защиты	IPX8				
Макс. размер механических примесей, *мм*	5				
Вес нетто, *кг*	4,1	4,4	4,8	4,9	5,7

Параметр	*Модель серии ARTVORT*			
	Q400B	Q550B	Q750B	Q900B
Мощность, *Вт*	400	550	750	900
Макс. напор, *м*	5	7	8	8,5
Макс. производительность, *л/мин*	150	192	225	250
Макс. глубина погружения под зеркало воды, *м*	7			
Температура перекачиваемой жидкости, °С	0...+35			
Параметры электросети	~ 220/230 *В*, 50 *Гц*			
Потребляемый ток, *А*	1,4	2,1	2,6	3
Длина электрокабеля, *м*	10			
Тип, сечение кабеля, *мм²*	3×0,75			
Температура срабатывания теплового реле, °С	≈125			
Степень защиты	IPX8			
Макс. размер механических примесей, *мм*	5			
Вес нетто, *кг*	4,4	5,1	5,3	6,1

Гарантия 1 год

SUB



SUB



SUB 209 P



MULTISUB

Дренажные насосы серии SUB предназначены для: отвода сточных дождевых вод; осушения контейнеров, лодок и яхт; забора воды из колодцев и водоёмов; перекачивания чистой или слегка загрязненной воды (максимальный размер механических включений для SUB и SUB 209 P — 5 мм, для MULTISUB — 0,5 мм), содержащей моющие средства; откачивания воды из плавательных бассейнов; обеспечения циркуляции воды (непродолжительный период времени).

Насосы имеют герметичный корпус, могут работать частично или полностью погруженными в воду (максимальная глубина погружения в перекачиваемую жидкость для SUB — 7 м, для SUB 209 P — 5 м, для MULTISUB — 7 м).

Насосы оснащены поплавковым выключателем (встроенным поплавковым выключателем для SUB 257 P, SUB 407 P, SUB 557 P).

Характеристики

Параметры	*Серия SUB*
Параметры электрической сети, *В; Гц*	230; 50
Диапазон рабочих температур воды, *°С*	от +1 до +35
Минимальный уровень откачивания воды (ручной режим), *см*	7 (SUB); 5 (SUB 209 P)
Кабель электропитания, *тип;* длина, *м*	H07RNF; 10

Напорно-расходные характеристики

Модель	*Уровень, см*		*P, кВт*	*Q*	*Производительность*						
	вкл.	*выкл.*		*л/мин*	0	33	67	100	133	167	200
				м³/час	0	2	4	6	8	10	12
SUB 209 P	50	10	0,2	*Напор, м*	6	4,5	2,5	1	–	–	–
SUB 257 P	15	7	0,25		6,1	4,5	3	1,5	0,1	–	–
SUB 407 P	15	7	0,4		8	7	5	3,5	1,5	–	–
SUB 557 P	15	7	0,55		9,5	8,3	7,8	7,1	5,7	4	1,5
MULTISUB 800	55	20	0,8		30	22	15	6	–	–	–
MULTISUB 1000	55	25	1,0		41,5	27	17	8	–	–	–

Гарантия 1 год

VORT



Дренажные насосы серии VORT с поплавковым выключателем предназначены для: отвода сточных дождевых вод; осушения контейнеров, лодок и яхт; забора воды из колодцев и водоёмов; перекачивания чистой или слегка загрязненной воды (максимальный размер механических включений — 35 мм), содержащей моющие средства; откачивания воды из плавательных бассейнов; обеспечения циркуляции воды (непродолжительный период времени).

Насосы имеют герметичный корпус, могут работать частично или полностью погруженными в воду (максимальная глубина погружения в перекачиваемую жидкость — 5 м).

Напорно-расходные характеристики

Модель	*P, кВт*	*Q,*	*Производительность*								
		л/мин	0	33	67	100	133	167	200	233	260
		м³/час	0	2	4	6	8	10	12	14	15,6
401 PW	0,4	*Напор, м*	5	4,3	3,3	2	–	–	–	–	–
851 PW	0,9		9,2	8,5	8	7,5	6,7	5,2	4,3	3	–
1101 PW	1,1		10	9,5	9	8,2	7,3	6,2	4,8	3	–

Гарантия 1 год

INOXVORT



Дренажные насосы серии INOXVORT с поплавковым выключателем предназначены для: отвода сточных дождевых вод; осушения контейнеров, лодок и яхт; забора воды из колодцев и водоёмов; перекачивания чистой или слегка загрязненной воды (максимальный размер механических включений — 35 мм), содержащей моющие средства; откачивания воды из плавательных бассейнов; обеспечения циркуляции воды (непродолжительный период времени).

Насосы имеют герметичный корпус, могут работать частично или полностью погруженными в воду (максимальная глубина погружения в перекачиваемую жидкость — 5 м).

Напорно-расходные характеристики

Модель	*P, кВт*	*Q,*	*Производительность*										
		л/мин	0	33	67	100	133	167	200	233	267	300	333
		м³/час	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
400 SW	0,4	*Напор, м*	6,5	5,8	4,2	2,3	–	–	–	–	–	–	–
750 SW	0,75		8,5	8,2	7,5	6,2	5,6	4,8	3,8	2,5	1,8	–	–
1100 SW	1,1		9,1	8,8	8	7,5	6,5	6	5	4	3,5	3	–

Гарантия 1 год